


- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
■ Dachrinne, hinter Gesims liegend kastenförmig
- 2 RHEINZINK - Doppelstehfalzdeckung
- 4 RHEINZINK - Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
■ a Traufstreifen
■ c Lochstreifen
■ n Haftleiste
- 18 Halteprofil
■ a verzinkter Stahl
■ b Aluminium
- 19 Trennlage
■ a strukturierte Trennlage
- 20 Unterkonstruktion*
■ e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max.160mm breit,
■ f OSB-/ BFU-Schalung
min. 22mm dick
- 21 Lattung / Kantholz
■ Kantholz
- 22 Funktionsebene
■ a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL

Benennung	Maßstab
Traufe m. hinter Gesims liegende Kastenrinne (Funkt. außenliegend)	1:2
-	Blattgröße A3
Detail-Nr. 09020203010101000110_DE_de	gez. py/büs
	Datum 10.05.11

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.